efector100

ifm electronic

Czujniki indukcyjne

IT5039

ITB3002-BPKG
Czujnik indukcyjny
Obudowa metalowa Ø 6,5 mm
Kabel

Strefa działania 2 mm [f]
montaż zabudowany



CE c UL us LISTED

Wykonanie elektryczne Wyjście	DC PNP normalnie otwarty
Napięcie zasilania [V]	10...30 DC
Prąd znamionowy [mA]	200
Zabezpieczenie przed zwarciem	impulsowe
Ochrona przed odwrotną polaryzacją	tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie
Spadek napięcia [V]	< 2,5
Pobór prądu [mA]	< 20 (24 V)
Efektywny zasięg działania [mm]	2 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm]	0...1,6
Dryft punktu przełączania [% z Sr]	-10...10
Histereza [% z Sr]	< 15
Częstotliwość przełączania [Hz]	1000
Współczynnik korekcji	stal (St37) = 1 / V2A ok. 0,7 / mosiądz około 0,4 / Al ok. 0,3 / Cu około 0,2
Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Stopień ochrony	IP 67
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011: klasa B
Materiał obudowy	obudowa: stal nierdzewna; powierzchnia aktywna: PBT
Połączenie elektryczne	kabel PVC / 2 m; 3 x 0,14 mm²

Schemat połączeń

Kolory żył
BK czarny
BN brązowy
BU niebieski



Casp System Sp. Z o.o., Puszkina 2, 43-603 Jaworzno, Polska, www.casp.pl, e-mail: biuro@casp.pl, tel/fax: +48 32 614 09 17